

# IP67 LED-Stromversorgung



für Feuchtraum und  
Außenanwendungen

 **Neumüller**  
Elektronik GmbH

# LED-Konverter

5 - 300 Watt (IP-67 waterproof)

Der Hersteller ist zertifiziert nach ISO14001, 9001, OHSAS18000, NEMKO, UL, TÜV und PSE (Japan).

Eine MTBF von bis zu 100.000 h und 3 Jahre Garantie sprechen für die hervorragende Qualität und Langlebigkeit der Produkte.

Sicherheit und EMV Zulassungen nach: UL, CB, CE, PSE, FCC, TÜV EN61347-2-13. Aktive PFC ab 25 Watt und vielfältige Schutzschaltungen wie OTP, OVP, OPP, Strombegrenzung und Dauerkurzschlußfestigkeit schützen Ihre Applikation.

Die Konverter sind nach IP67 wassergeschützt und eignen sich dadurch hervorragend für Architekturbeleuchtungen, Strassenlampen, Außenwerbung, Brückenbeleuchtungen, ... .



# IP67 LED-Stromversorgung

## Konstantstrom

Artikel	I <sub>out</sub> konst.	Ausgangs- spannung	Eingangs- spannung	Maße L x B x H [mm]
BPHE005C201	200 mA	3 - 28V <sub>DC</sub>	90 - 264 V <sub>AC</sub>	66,5 x 35 x 22
BPHE005C301	300 mA	3 - 19V <sub>DC</sub>		
BPHE005C351	350 mA	3 - 15V <sub>DC</sub>		
BPHE005C401	400 mA	3 - 13V <sub>DC</sub>		
BPHE005C501	500 mA	3 - 11V <sub>DC</sub>		
BPHE005C601	600 mA	3 - 8V <sub>DC</sub>		
BPHE005C701	700 mA	3 - 7V <sub>DC</sub>		
BPHE005C751	750 mA	3 - 7V <sub>DC</sub>		
BPHE005C801	800 mA	3 - 6V <sub>DC</sub>		
BPHE010C201	200 mA	3 - 48V <sub>DC</sub>		
BPHE010C301	300 mA	3 - 34V <sub>DC</sub>		
BPHE010C351	350 mA	3 - 30V <sub>DC</sub>		
BPHE010C401	400 mA	3 - 25V <sub>DC</sub>		
BPHE010C501	500 mA	3 - 20V <sub>DC</sub>		
BPHE010C601	600 mA	3 - 17V <sub>DC</sub>		
BPHE010C701	700 mA	3 - 15V <sub>DC</sub>		
BPHE010C751	750 mA	3 - 13V <sub>DC</sub>	152 x 53 x 39	
BPHE010C801	800 mA	3 - 12V <sub>DC</sub>		
BPHE030C701	700 mA	32 - 42V <sub>DC</sub>		
BPHE030C112	1050 mA	22 - 32V <sub>DC</sub>	90 - 277 V <sub>AC</sub>	134 x 42 x 33.1
BPHE030C142	1400 mA	16 - 22V <sub>DC</sub>		
LCDE-020-801	800 mA	20 - 24V <sub>DC</sub>		
LCDE-020-172	1700 mA	8 - 12V <sub>DC</sub>		
LCDE-025-701	700 mA	max. 36V <sub>DC</sub>		
LCDE-025-801	800 mA	max. 36V <sub>DC</sub>		
LCDE-025-901	900 mA	max. 30V <sub>DC</sub>		
LCDE-025-112	1050 mA	max. 24V <sub>DC</sub>		



## Konstantspannung

Artikel	Ausgangs- spannung	Ausgangs- leistung	Maße L x B x H [mm]
LSP2002	12, 24 V <sub>DC</sub>	20 W	130 x 31 x 24
LSP4002	12, 24 V <sub>DC</sub>	40 W	130 x 58,36 x 35
LSP6002	12, 24 V <sub>DC</sub>	60 W	148 x 73 x 40
LSP10A2	12, 24, 36, 48 V <sub>DC</sub>	100 W	240 x 73 x 43
LSP15A2	12, 24, 36, 48 v	150 W	240 x 73 x 43
LSP20A2	12, 24, 36, 48 V <sub>DC</sub>	200 W	in Entwicklung
LSP30A2	24, 36, 48 V <sub>DC</sub>	300 W	in Entwicklung

# Ihr Partner für Stromversorgung

## **Zentrale**

Gewerbegebiet Ost 7  
D-91085 Weisendorf  
info@neumueller.com

Tel.: +49 9135 73666-0  
Fax: +49 9135 73666-60

## **Niederlassung Nord**

Beimoorkamp 3  
D-22926 Ahrensburg  
nord@neumueller.com

Tel.: +49 4102 66601-0  
Fax: +49 4102 66601-66

## **Niederlassung West**

Lehmbacher Weg 80  
D-51109 Köln  
west@neumueller.com

Tel.: +49 221 841593  
Fax: +49 221 845048

## **Niederlassung Südwest**

Wörthstraße 47  
D-72764 Reutlingen  
suedwest@neumueller.com

Tel.: +49 7121 204550  
Fax: +49 7121 209525

## **Niederlassung Südbayern**

Henleinstr. 1  
D-85570 Markt Schwaben  
suedbayern@neumueller.com

Tel.: +49 8121 2583-23  
Fax: +49 8121 2583-80



[www.neumueller.com](http://www.neumueller.com)