

bedrahtete LEDs



3mm • 5mm • High Flux

bedrahtete LEDs



4-Pin High Flux



OVLAW4CB7



OVLG



OVL L



OVLBx4C7








OVLEW



OVLFx3C7



bedrahtete LEDs

Artikel	Foto	Bauform	Farbe	typ. Wellenlänge Farbtemperatur	Leuchtstärke	I_f	Abstrahlwinkel	Maße [mm]
OVFSW6C8		High Flux	cool white	☐ 6850 K	1200 mcd	30 mA	60°	☐ 7.6 x 4.4
OVFSB7C8			blau	■ 465 nm	850 mlm			
OVFSG7C8			grün	■ 527 nm	2500 mlm			
OVFSAAC8			gelb	■ 591 nm	5000 mlm			
OVFSRAC8			rot	■ 624 nm	4500 mlm			
OVLAW4CB7		3 mm	cool white	☐ 6500 K	3500 mcd	70 mA	100°	∅ 3 x 5.2
OVLBB4C7			blau	■ 465 nm	900 mcd			
OVLBG4C7			grün	■ 525 nm	4500 mcd			
OVLBY4C7			gelb	■ 589 nm	18000 mcd			
OVLBR4C7			rot	■ 628 nm	1900 mcd			
OVLEW1CB9		5 mm	cool white	☐ 9500 K	24000 mcd	20 mA	15°	∅ 5 x 8.6
OVLFB3C7			blau	■ 465 nm	2000 mcd			
OVLFG3C7			grün	■ 525 nm	7000 mcd			
OVLFY3C7			gelb	■ 589 nm	4000 mcd			
OVLFR3C7			rot	■ 625 nm	5000 mcd			
OVLGB0C6B9		5 mm	blau	■ 465 nm	3800 mcd	20 mA	30°	∅ 5 x 7.7
OVLGC0C6B9			blau / grün	■ 505 nm	9800 mcd			
OVLGY0C9B9			gelb	■ 589 nm	10300 mcd			
OVLGS0C8B9			rot	■ 623 nm	8550 mcd			
OVLB8C7			blau	■ 465 nm	300 mcd			
OVLG8C7		5 mm	grün	■ 525 nm	1200 mcd	20 mA	6°	∅ 5 x 8.6
OVLly8C7			gelb	■ 589 nm	340 mcd			
OVLlR8C7			rot	■ 628 nm	380 mcd			

Ihr Partner für LED-Anwendungen

Zentrale

Gewerbegebiet Ost 7
D-91085 Weisendorf
info@neumueller.com

Tel.: +49 9135 73666-0
Fax: +49 9135 73666-60

Niederlassung Nord (LED-Kompetenz-Center)

Beimoorkamp 3
D-22926 Ahrensburg
opto@neumueller.com

Tel.: +49 4102 66601-20
Fax: +49 4102 66601-66

Niederlassung West

Lehmbacher Weg 80
D-51109 Köln
west@neumueller.com

Tel.: +49 221 841593
Fax: +49 221 845048

Niederlassung Südwest

Wörthstraße 47
D-72764 Reutlingen
suedwest@neumueller.com

Tel.: +49 7121 204550
Fax: +49 7121 209525

Niederlassung Südbayern

Henleinstr. 1
D-85570 Markt Schwaben
suedbayern@neumueller.com

Tel.: +49 8121 2583-23
Fax: +49 8121 2583-80



www.neumueller.com